



# Esleeve

總公司

禾廣企業股份有限公司  
EVELSLEEVE ENTERPRISE CO., LTD.

326 桃園縣楊梅市幼獅工業區獅三路 3 號  
No. 3, Shi 3rd Rd., Youth Ind. Park, Yangmei City, Taoyuan County 326, Taiwan  
Email: esleeve@ms56.hinet.net Web: www.esleeve.com.tw  
Tel: +886-3-496-1668 Fax: +886-3-496-1800

中國辦公室

禾慶機械(蘇州)有限公司  
EVERSLEEVE ENTERPRISE (SUZHOU) CO., LTD.

江蘇省太倉市陸渡鎮萬金北路 11 號  
No. 11, Wanjinbei Rd., Ludu Town, Taicang, Jiangsu, P.R.C.  
Tel: +86-512-5345-1899 Fax: +86-512-5345-1800



專業的工作團隊 Professional Team Work  
堅持的品牌價值 Stay Brand Value

[www.esleeve.com.tw](http://www.esleeve.com.tw)

# Esleeve

禾廣企業股份有限公司  
EVERSLEEVE ENTERPRISE CO., LTD.



# Right On Target!

禾廣自1994年創立二十年以來，我們始終秉持著…

- ▶ 以“風禾盡起 廣結善緣”的企業哲理：珍惜每個同仁和客戶的機緣，建立“禾廣一家人”的氛圍。
- ▶ 以“需求萬變 努力不變”的企業精神：掌握市場變化與趨勢，持續擴展更科技人性的設備。
- ▶ 以“正直誠信 積極正面”的企業文化：做好即時的售後服務、建立互信的顧客關係。
- ▶ 以“持續創新 品質保證”的企業目標：使 Esleeve 成為世界級品牌，作為套標設備專業的先驅者。
- ▶ 以“合作開放 共創輝煌”的企業展望：積極整合市場需求，與前後端設備結盟，提供使用者一條龍的服務。



## 設備特性

- ▶ 使用 #304 不鏽鋼材質，結合安全與優美之外觀設計。
- ▶ 模組化的架構設計，換線時快速又簡便。
- ▶ 輸送帶可緩步啟動和加速，配合流量管控系統，確保整條生產線穩定流暢。
- ▶ 程式運行符合生產線人性化的務實需求：有三菱、西門子、AB 系統可供選擇。
- ▶ 彩色操作面板可依不同瓶型儲存 200 組以上配方；同時具備排除障礙教學。
- ▶ 擁有多項專利設計，持續創新：獲得德國萊茵 CE 認證，安全無虞。
- ▶ 各加工零組件均由台灣設計製造輸出確保高品質運行要求。

## 應用範圍

- ▶ 瓶子直徑 22mm~155mm 之內：充填前或充填後之容器皆可適用。
- ▶ 收縮膜紙管適用內徑：5~10"；外徑：480mm。
- ▶ 收縮膜的適用厚度 0.035~0.08mm；高度 30mm~300mm 以內無需更改設計。
- ▶ 適用各種收縮膜材質，如：PVC、PET、OPS、PLA。
- ▶ 配合瓶型與標籤直徑，刀盤具下列五種直徑尺寸供客戶選擇：
 

A. 23mm~42mm	B. 25mm~60mm
C. 50mm~98mm	D. 90mm~125mm
E. 115mm~155mm	





### 全自動套標機 ↻

ESM-600 / 600BPM 標長：160mm

- ▶ 套標速度可以在 200 BPM~600 BPM 之間緩步加減速，可有效解決高速啟動時第一瓶容易倒瓶的問題。
- ▶ PLC 將根據輸送帶快慢所傳來的訊號，自動計算下標時機，無需調整照瓶 Sensor。
- ▶ 彈簧式送料機構採用類比感應模式，以達到高速穩定的送料結果。
- ▶ 數字型定位計數器，方便操作人員於換線時進行機構調整。

落地式料架尺寸	L920mm × W650mm × H1800mm
主 機 尺 寸	L1200mm × W1200mm × H2300mm
功 率 消 耗	12KW Approx.





### 雙頭全自動套標機 →

ESM-400HD / 400BPM 每頭 標長：160mm

ESM-500HD / 500BPM 每頭

ESM-600HD / 600BPM 每頭

- ▶ 具備高速機的所有特性和功能。
- ▶ 客戶不需購買精膜料架即能達到不停機之功能。
- ▶ 其中一頭膜料用完時，機器將自行切換至另一頭，仍能維持每分鐘 600 瓶的生產效能。
- ▶ 獨立式人機控制箱，採斜面式設計，更符合人體工學。
- ▶ 節省空間，適用於長時間工作之生產線，有效紓緩生產壓力。

主機尺寸	L1150mm × W1200mm × H2300mm
功率消耗	15KW Approx.





### 雙料架全自動套標機

ESM-300 / 300BPM 標長：160mm  
 ESM-400 / 400BPM  
 ESM-500 / 500BPM

- ▶ 採雙料盤供應膜料，接膜桌設計方便、迅速。
- ▶ 可自動偵測並吹除接膜，避免接膜產品流入市面。
- ▶ 依據速度，部分機構可有所調整。

主機尺寸	L840mm × W1000mm × H2100mm
功率消耗	3.5KW Approx.



### 全自動套標機

ESM-200 / 200BPM 標長：160mm

- ▶ 採單料盤設計，節省空間。
- ▶ 更換瓶形規格，快速方便。
- ▶ 具美學的外觀設計。

主機尺寸	L870mm × W1000mm × H2000mm
功率消耗	2.5KW Approx.



### 全自動套標機

ESM-100C / 100BPM 標長：160mm

- ▶ 適合較低速之產線，方便調整。
- ▶ 可直接套入客戶現有產線，節省設備成本。

規格尺寸	L1204mm × W910mm × H1832mm (高度可達至2398mm)
功率消耗	2.5KW Approx.



### 小瓶徑套標機

ESM-300S / 300BPM 標長：40mm

- ▶ 適用於小瓶型之直徑範圍：20mm~50mm。
- ▶ 紮實精湛的結構，且可易地整合到用戶的輸送帶上。
- ▶ 節省空間、操作方便。

規格尺寸	L824mm × W802mm × H1834mm
功率消耗	2.5KW Approx.



### 蒸汽收縮爐

(需有鍋爐設備)

- ▶ 有一米、二米、三米之長度，可供選擇。
- ▶ 蒸氣管可依收縮膜位置，調整上下、寬窄位置。
- ▶ 備有減壓閥及卸水器。

規格尺寸	1M	L1390mm × W600mm × H1800mm
	2M	L2000mm × W600mm × H1800mm
	3M	L3000mm × W600mm × H1800mm
功率消耗	0.75KW Approx.	



### 環保節能隧道式蒸汽爐

(需有鍋爐設備)

- ▶ 有二米、三米之長度，可供選擇。
- ▶ 特殊機構設計，較傳統式蒸汽爐節省2/3用水量。
- ▶ 可選配加裝電熱管，使瓶身蒸氣分子較小，適合較短之後段包裝線。

規格尺寸	1M	L1500mm × W700mm × H2200mm
	2M	L2500mm × W700mm × H2200mm
	3M	L3500mm × W700mm × H2200mm



### 吹乾設備

- ▶ 採不鏽鋼外罩+玻璃視窗，美觀耐用。
- ▶ 可依瓶型調整風口高低、寬窄位置。

規格尺寸	L1000mm x W606mm x H1980mm	
功率消耗	5.7KW Approx.	



### 全不銹鋼隧道式電熱收縮爐

- ▶ 數位顯示型溫控器，搭配SSR恆溫設計。
- ▶ 出風口採特殊抽插板設計，方便調整。
- ▶ 整體全採不銹鋼材質、操作安全。
- ▶ 電動控制上升下降，可依需求當停機時，自動上升。

規格尺寸	L2160mm × W1150mm × H2300-2405mm	
功率消耗	26.0KW Approx.	



### 陶瓷紅外線隧道式預熱爐

- ▶ 開放式的空間設計，可避免隧道式收縮爐熱氣集中在頂端之缺點。
- ▶ 採用紅外線陶瓷片，溫度可達500度。
- ▶ 可依需求上下調整位置。

規格尺寸	L2415mm × W1135mm × H2040mm
功率消耗	15.4KW Approx.



### 隧道式電熱收縮爐

- ▶ 數位顯示型溫控器，可搭配SSR恆溫設計。
- ▶ 出風口採特殊抽插板設計，方便調整。
- ▶ 外加不銹鋼隔熱板、安全又美觀。
- ▶ 電熱爐高度可人工調整。

規格尺寸	1.6M	L1600mm × W880mm × H2065mm
	2M	L2160mm × W1152mm × H2335mm
功率消耗		15.5KW Approx.



### 瓶口隧道式收縮爐

- ▶ 使用國際知名品牌LEISTER熱風槍，最高溫度650°~800°。
- ▶ 風量：200~900 l/min。
- ▶ 可針對不同瓶口規劃不同爐口規格。
- ▶ 可依現場作業，調整上下高低位置。

規格尺寸	L710mm × W500mm × H1800mm
功率消耗	2.5KW Approx.



### 積膜料架

- ▶ 可存放60米以上收縮膜。
- ▶ 內置100cm靜電消除器。
- ▶ 獨立送膜PLC控制系統。
- ▶ 適合高速且長標的生產線。

規格尺寸	L2750mm × W720mm × H2100mm
功率消耗	1.12KW Approx.